１枚目

設　計　書

整理番号	
指定番号	

1　型式名		2　製造業者名	
3　通信路数		4　伝送の型式	
5　搬送波の変調方式		6　搬送波出力又は10kHz幅の搬送波出力	
7　搬送波の周波数又は拡散範囲		8　最大送信時間	
9　設備の出力端子におけるスプリアス発射の強度			
(1)　搬送波出力との比			
(2)　出力端子に誘起する高周波電圧	ア　450kHzを超え５MHz以下の周波数	イ　５MHzを超え30MHz以下の周波数	
10　漏えい電界強度	(1)　10kHzから450kHzまでの周波数	(2)　526.5kHzから1,606.5kHzまでの周波数	(3)　その他の周波数
11　高周波電流の送信に関する機能	(1)　送信時確認時間	(2)　自動再送信回数	
12　添付図面等	(1)　外観を示す図及び写真　(2)　接続図 (3)　取扱説明書		
13　参考事項			

２枚目

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">試　験　成　績　表</td><td>14　製　造　番　号</td><td></td></tr>
<tr><td>15　製 造 年 月 日</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">16　搬送波出力又は10kHz 幅の搬送波出力</td><td>(1)　定　格　値</td><td>(2)　測　定　値</td><td>21　測 定 条 件 等</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td rowspan="17"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">17　搬送波の周波数又は拡散範囲</td><td>(1)　設　計　値</td><td>(2)　測　定　値</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">18　最 大 送 信 時 間</td><td colspan="2">測　定　値</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">19 スプリアス発射の強度</td><td rowspan="2">(1) 搬送波出力との比</td><td colspan="2">測　定　値</td></tr>
<tr><td colspan="2">(　　　　)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">(2) 出力端子に誘起する高周波電圧</td><td colspan="2">測　定　値</td></tr>
<tr><td>ア　450kHz を超え５MHz 以下の周波数</td><td>(　　　　)</td></tr>
<tr><td>イ　５MHz を超え30MHz 以下の周波数</td><td>(　　　　)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">20　漏えい電界強度</td><td colspan="2">測　定　値</td></tr>
<tr><td>(1) 10kHz から 450kHz までの周波数</td><td>(　　　　)</td></tr>
<tr><td>(2)　526.5kHz から 1,606.5kHz までの周波数</td><td>(　　　　)</td></tr>
<tr><td>(3) その他の周波数</td><td>(　　　　)</td></tr>
</table>